

# MESAS DE ASPIRACIÓN ESTÁNDAR CON VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES DE CIERRE AUTOMÁTICO PXE y P2XE, PARA SISTEMAS OCTOPUS

Las mesas de aspiración de esta página son iguales a las mesas PX y P2X descritas anteriormente, pero además cuentan con válvulas unidireccionales de cierre automático para cada orificio. Estas válvulas unidireccionales, si no está presente el objeto que debe sujetarse o el agarre de la goma esponjosa es defectuoso, cierran automáticamente la aspiración, impidiendo de esta forma que baje el grado de vacío en los restantes orificios que intervienen en el agarre. Esta particularidad permite reducir el caudal del generador de vacío respecto a los sistemas OCTOPUS estándar, favoreciendo el ahorro energético.



Art.	Fuerza Kg	A	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	N° de válvulas	Peso Kg
PXE 20 30	42.4	200	300	15	---	10	15	18	25	96	1.76
PXE 20 40	56.6	200	400	15	---	10	15	18	25	128	2.38
PXE 20 60	84.8	200	600	15	---	10	15	18	25	192	3.62
PXE 30 30	63.6	300	300	15	---	10	15	18	25	144	2.74
PXE 30 40	84.8	300	400	15	---	10	15	18	25	192	3.62
PXE 30 50	106.0	300	500	15	---	10	15	18	25	240	4.50
PXE 40 40	113.1	400	400	15	---	10	15	18	25	256	4.76
PXE 40 60	169.6	400	600	15	---	10	15	18	25	384	7.24
PXE 40 100	282.6	400	1000	15	---	10	15	18	25	656	12.16
PXE 60 80	339.2	600	800	15	---	10	15	18	25	768	14.38
PXE 60 120	508.7	600	1200	15	---	10	15	18	25	1176	21.86
PXE 80 100	597.4	800	1000	15	---	10	15	18	25	1353	24.83
PXE DO 35	65.4	---	---	15	350	10	15	18	25	148	2.78
PXE DO 50	139.6	---	---	15	500	10	15	18	25	308	5.38
P2XE 20 30	42.4	200	300	15	---	10	30	18	40	96	1.85
P2XE 20 40	56.6	200	400	15	---	10	30	18	40	128	2.49
P2XE 20 60	84.8	200	600	15	---	10	30	18	40	192	3.69
P2XE 30 30	63.6	300	300	15	---	10	30	18	40	144	2.80
P2XE 30 40	84.8	300	400	15	---	10	30	18	40	192	3.70
P2XE 30 50	106.0	300	500	15	---	10	30	18	40	240	4.62
P2XE 40 40	113.1	400	400	15	---	10	30	18	40	256	4.97
P2XE 40 60	169.6	400	600	15	---	10	30	18	40	384	7.24
P2XE 40 100	282.6	400	1000	15	---	10	30	18	40	656	12.52
P2XE 60 80	339.2	600	800	15	---	10	30	18	40	768	14.86
P2XE 60 120	508.7	600	1200	15	---	10	30	18	40	1176	22.49
P2XE 80 100	597.4	800	1000	15	---	10	30	18	40	1353	25.46
P2XE DO 35	65.4	---	---	15	350	10	30	18	40	148	2.97
P2XE DO 50	139.6	---	---	15	500	10	30	18	40	308	5.56

