


CARTUCHOS FILTRANTES PARA FILTROS FCL, FPL y FIL


Los cartuchos ilustrados y descritos a continuación son fabricados con diferentes materiales, identificables gracias a las siguientes siglas:

- **00FCL03** Cartucho filtrante con estanqueidad de aplastamiento, de papel plisado;
- **00FPL01** Cartucho filtrante con estanqueidad de aplastamiento, de polietileno poroso;
- **00FIL01** Cartucho filtrante con estanqueidad de aplastamiento, de red de acero inoxidable AISI 304.


Debido al elemento filtrante de papel plisado, se desaconseja su uso en presencia de vapores o condensaciones de agua o de aceite. Los filtros se pueden inspeccionar mediante la simple extracción de una de las dos bridas de los filtros.



Art.	Para filtro art.	D Ø	D1 Ø	H	Grado de filtración micrón
00 FCL 03	FCL 1 - FCL 2 - FCL 3	31	10	47	5 ÷ 7
	FCL 1 M - FCL 2 M - FCL 3 M				
	FCL 1 MF - FCL 2 MF - FCL 3 MF				



Art.	Para filtro art.	D Ø	D1 Ø	H	Grado de filtración micrón
00 FPL 01	FPL 1 - FPL 2 - FPL 3	30.5	10	47	20 ÷ 30
	FPL 1 M - FPL 2 M - FPL 3 M				
	FPL 1 MF - FPL 2 MF - FPL 3 MF				



Art.	Para filtro art.	D Ø	D1 Ø	H	Grado de filtración micrón
00 FIL 01	FIL 1 - FIL 2 - FIL 3	29	10	47	100
	FIL 1 M - FIL 2 M - FIL 3 M				
	FIL 1 MF - FIL 2 MF - FIL 3 MF				